

Global Cut 100 Vario



Spezzonatrice Automatica

Descrizione

Spezzonatrice elettronica automatica con predeterminazione dei pezzi e risoluzione delle misure in millimetri. Ideale per il taglio a misura di tubetti, profilati, cavi piatti anche con isolamenti particolari, come PVC, teflon, tefzel, silicone ecc. Estremamente compatta e semplice nel funzionamento, garantisce tagli precisi ed alte produzioni.

Le guide per indirizzare il materiale da tagliare dotate di cuscinetti scorrono su perni rettificati per un comodo e preciso spostamento e regolazione.

Se il materiale è troppo duro, il sensore che controlla la lama lo rileva e riapre la lama per evitare danni alla macchina, riportando la lama in posizione corretta.

Software intuitivo con possibilità di memorizzare 100 programmi di lavorazioni.

La macchina viene fornita completa di ripari di protezione, dispositivi di sicurezza antinfortunistici, manuale di istruzioni in Italiano.

Le guide per indirizzare il materiale da tagliare dotate di cuscinetti scorrono su perni rettificati per un comodo e preciso spostamento e regolazione.



Software con comandi semplici e intuitivi e con possibilità di memorizzare 100 programmi di lavorazioni.

Con pochi e semplici tasti possiamo gestire tutte le impostazioni e i comandi per eseguire le nostre lavorazioni.



Specifiche tecniche

| SPECIFICHE TECNICHE - GlobalCut100 Vario | |
|--|------------------------------------|
| Tensione di Alimentazione - Assorbimento | 110 V - 230 V 50/60 Hz - 120 VA |
| Sezione Cavo | max. 16 mm ² |
| Spessore Materiale | min. 0,1 mm. - max. 12 mm. |
| Larghezza del Materiale | max. 100 mm. |
| Lunghezza di Taglio | 0.1 - 99999.9 mm. |
| Performance (L = 100 mm) | 100 pezzi/min. |
| Velocità di Taglio | 6 Velocità (Velocità 5 è Standard) |
| Lavorazioni Memorizzabili | 100 Lavorazioni |
| Peso | 32 kg. |
| Dimensioni (L x W x H) | 460 x 260 x 320 mm. |
| Rumorosità | < 71 dB. |

COMTEC S.r.l. si riserva di variare i dati tecnici per migliorie e senza preavviso.